


## Fiche commerciale Aire souple de lavage et de remplissage du pulvérisateur



### SÉCURISEZ LE REMPLISSAGE ET LE LAVAGE DE VOTRE PULVÉRISATEUR



### Caractéristiques techniques

- Rampe d'accès en mousse à mémoire de forme pour le passage de matériels roulants
- Bassin en toile polyester à haute résistance (1100 gr/m<sup>2</sup>)
- Bande de roulement de 3m pour le renforcement des passages de roues et de l'aire (1300 gr/m<sup>2</sup>)
- PVC double face traité anti-UV = longue durée de vie
- Permet de remplir le pulvérisateur sur une aire étanche avec rétention égale au minimum au volume de la cuve
- Permet de récupérer les eaux de rinçage de la cuve et de lavage du pulvérisateur sans débordement : dimensions adaptables
- Dimensions standards de 3m/4m/5,56 m de large. Longueur sur mesure. (Possibilité 100% sur mesure – nous consulter)
- Hauteur = 15 cm (maintien des côtés par des équerres en acier galvanisé : autres que les cotés rampes d'accès)

### Intérêts pratiques

- Se place sur un terrain stabilisé type pelouse, graviers, sable, terre battue, béton (éviter les silex)
- Installée et démontée en quelques minutes
- Nettoyage, pliage et transport très faciles
- Vidange de l'aire à l'aide d'une pompe de relevage placée au choix : directement dans le bassin, dans un regard raccordé au bassin, dans une citerne enterrée raccordée au bassin avec possibilité d'ajouter un déboureur et séparateur hydrocarbures (un orifice de vidange livré de série à placer soi-même, 2ème orifice sur demande possible pour évacuer les eaux pluviales)

### Intérêts économiques

- Très économique par rapport à une aire de lavage bétonnée étanche



## GRANDES CULTURES

### Pulvérisateurs traînés

Référence	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR4042	4 x 4 m	2	2 400
BR4052	5 x 4 m	2	3 000
BR4062	6 x 4 m	2	3 600
BR4072	7 x 4 m	2	4 200
BR4082	8 x 4 m	2	4 800
BR4092	9 x 4 m	2	5 400
BR4102	10 x 4 m	2	6 000

### Automoteurs

Référence	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR5062	6 x 5,66 m	2	5 090
BR5072	7 x 5,66 m	2	5 940
BR5082	8 x 5,66 m	2	6 790
BR5092	9 x 5,66 m	2	7 640
BR5102	10 x 5,66 m	2	8 490



## VIGNE ET ARBORICULTURE

### Enjambeurs

Référence	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR7051	7 x 5,66 m	1	5 940
BR8051	8 x 5,66 m	1	6 790
BR9051	9 x 5,66 m	1	7 640
BR1X51	10 x 5,66 m	1	8 490
BR2X51	11 x 5,66 m	1	9 330

### Pulvérisateurs traînés

Référence	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR3032	3 x 2,7 m	2	1 215
BR3042	4 x 2,7 m	2	1 620
BR3052	5 x 2,7 m	2	2 025



## ESPACES VERTS, MARAÎCHAGE, COLLECTIVITÉS

Référence	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR3032	3 x 2,7 m	2	1 215
BR3042	4 x 2,7 m	2	1 620
BR3052	5 x 2,7 m	2	2 025



## BASSIN DE RÉTENTION

Référence	Dimensions (L x P)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR3032	1 x 1 m	-	150
BR3042	1 x 2 m	-	300